

MONO WV

PANNELLO SU SCATOLA 503

Il pannello di controllo remoto è un termostato elettronico modbus dotato di sonda di temperatura in grado di gestire la termoregolazione di una zona climatica. La comunicazione via bus alla centralina di regolazione integra il pannello in un sistema di termoregolazione completo in grado di gestire tutti gli impianti di termoregolazione in riscaldamento e raffrescamento.



L'utente può impostare i valori di setpoint della zona climatica.

- Riscaldamento, raffrescamento
- On-Off
- Stato di funzionamento
- Set-point temperatura
- Misura temperature
- Gestione velocità
- Fissaggio a muro scatola 503
- Controllo tramite Smartphone



SPECIFICHE TECNICHE

Codice	TSH-LCD-TV
Numero di zone	1
Gestione estate/inverno	SI
Impostazione dei setpoint di temperatura	SI
Indicazione temperatura	SI
Indicazione Umidità	NO
Gestione delle velocità	SI
Alimentazione	220 Vac
Campi di misura/ Risoluzione sonde integrate	10...30°C /+-1°C (sonda integrata)
Bus di comunicazione	n. 1 RS485 Modbus RTU
Condizioni ambientali di funzionamento	Temperatura 0...50°C Umidità 10...95%, UR senza condensa
Stoccaggio	-20...50°C
Montaggio	Fissaggio a muro scatola 503
Dimensioni (LxPXH)	85x109x10 mm
Grado di protezione	IP 20