

# Pannello Touch

## PANNELLO MULTIZONA DA PARETE

Il pannello di controllo remoto è Touch screen LCD da 7" con risoluzione 800x480 pixel per gestire la termoregolazione di più zone climatiche da un unico punto di controllo. La comunicazione via bus alla centralina di regolazione integra il pannello in un sistema di termoregolazione completo in grado di gestire tutti gli impianti di termoregolazione in riscaldamento e raffreddamento con controllo dell'umidità e qualità dell'aria. L'utente può impostare i valori di setpoint delle varie zone le programmazioni orarie di ciascuna zona.



SPECIFICHE TECNICHE	
Codice	LCD-7W
Numero di zone	20
Gestione estate/inverno	SI
Gestione velocità fan coil	SI
Impostazione dei setpoint di temperatura	SI
Indicazione temperatura	SI
Indicazione Umidità	SI
Indicazione Ventilazione meccanica	SI
Alimentazione	24Vdc, 2.5 A
Processore	Broadcom BCNM2387 chipset
WiFi	802.11 b/g/n a 2.4 GHz
Conessioni	n.1 porta Ethernet 10/100 n.1 connettore audio/video HDMI n.1 connettore audio/video RCA
Display	Multitouch screen capacitivo fino a 10 tocchi
Risoluzione	800X480 px a 60 fps
Colore	RGB a 245 bit
Condizioni ambientali di funzionamento	Temperatura 0...50°C Umidità 10...95%, UR senza condensa
Stoccaggio	-20...50°C
Montaggio	Ad incasso a parete
Dimensioni (LxPxA)	197x116x47 mm
Materiale di copertura	ABS nero